



Surface Disinfection *series*

Met het Surface Disinfection-systeem (SDS) desinfecteert u oppervlakken van bijvoorbeeld producten, verpakkingen en transportbanden. Het systeem kent een compacte vorm, gebruikt platte lampen, teflonfolie en een geoptimaliseerde reflector. Daarnaast kunt u het systeem modulair inzetten. Hierdoor bent u flexibel in de toepassing, bent u altijd zeker van een hoge output, zijn de systemen gemakkelijk in gebruik en zijn ze eenvoudig schoon te maken.



Kenmerken

- Betrouwbare en effectieve desinfectie
- Hygiënisch ontwerp
- Hoogwaardig teflon i.p.v. glas (vanwege breuk)
- Platte lagedruk lampen met hoog UV-C rendement
- Modulair

Type	Type A	Type B	Type C
Cassette			
Montage orientatie	Horizontaal/Verticaal	Horizontaal/Verticaal	Horizontaal/Verticaal
Dimensies cassette (l x h x d)	442x80x80mm	572x80x80mm	802x80x80mm
Dimensies glas (l x d)	300x60mm	430x60mm	660x60mm
Gewicht (KG)	4	5	6
Materiaal	1.4307 (SS) en Teflon		
Lamp type	High Output, Amalgam Flat Lamp		
Aantal lampen	1		
Levensduur lamp (uren)	4000		
Beschermingsniveau	IP65		
Functionele omgevingstemperatuur (°C)	0 - 20°C		
Koeling	Convectie, passief		
Besturingskast			
Technische data	Lampstatus, lamp urenteller, systeem urenteller, potentiaal vrije alarm contacten		
Netspanning	230 VAC, 50/60 Hz		
Opgenomen vermogen (Watt)	93	75	125
Materiaal	1.4307 (SS)		
Beschermingsniveau	IP55		
Omgevingstemp. (°C)	5°C - 35°C		

